

CAMISA

MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI

► professional line

QUALITÀ E AFFIDABILITÀ MADE IN ITALY

TP 680/50

Engine	Perkins 4 cylinders diesel 50 Hp water cooled
Transmission	Hydrostatic with piston pump
Joystick	with servo control and electronic speed control
P.t.o.	540 rev/min, electronic control



TRANSPORTER - TRATTRICI - OPERATRICI - TRASPORTATORI

TECHNICAL SPECIFICATIONS: TECHNISCHE DATEN:



TRACKED MINIDUMPER TP 680/50

ENGINE	Perkins 404.22 diesel 4 cylinders (Hp 50) water cooled
START	electric
DASHBOARD	with revolution-counter, hour counter, km-counter, and service lights
TRANSMISSION	hydrostatic with piston pump
HYDR. MOTORS	wheel motors Poclain
BRAKES	negative
CONTROLS	joystick with servo control and electronic speed control
DRIVE SEAT	reversible and tip-up drive seat
REVERSER	automatic drive inverter
P.T.O	540 rev/min with bath-oil reducer and electro-magnetic control
FRAME	with slides and quick connections for accessories
SEAT	springy drive seat with safety belts
SAFETY ROLL BAR	APPROVED
WORKING LIGHTS	and 12 Volt tap
10 GUIDE ROLLER	4 pivoting, in cast iron mounted on bearings, protection caps, and unthreaded pins
TRACKS	rubber
SPRING TENSIONER	and grease piston for the tracks
HEAT EXCHANGER	combined water-hydraulic oil
11 HYDR. CONNECTIOS	double effect, with electro-hydraulic control and joystick
1 HYDR. CONNECTION	simple floating with electro-hydraulic control and joystick
1 HYDR. CONNECTION	with piston pump, from 0 to 45 Lt/min
OVERALL DIMENSIONS	mm. 2360x930x2150 or mm. 2360x820x2150 (narrow version)
WEIGHT	lb. 3086
CAPACITY	lb. 2205
SPEED	from 0 to 7 Km/h by gradual change
	Powder painting
OPTIONALS	Front roller with electro-hydraulic control Guide roller with hydraulic tilting Hoist with three points lift



KETTENTRANSPORTER TP 680/50

MOTOR	Perkins 404.22 diesel 4 Zylinder (Ps 50) wassergekühlt
START	El. Anlasser
BEDIENUNGSANZEIGE	mit Motorendrehzahl, Stundenzähler und alle Kontrolllampen
KRAFTÜBERTRAGUNG	hydrostatisch mit Kolbenpumpen
HYDRAULIKMOTOREN	mit Radnabenmotoren Poclain
BREMSEN	negative
STEUERUNG	joystick mit Servosteuerung und Elektronische Geschwindigkeitsregelung
FAHRERSITZ	reversible und klappsitz
RÜCKFAHRERSITZ	automatik
ZAPFWELLE	540 U/min unabhängig mit elektromagnetischer Kupplung
RAHMEN	mit Schlitten und Schellanschluss für Anbaugeräten
FAHRERSITZ	mit Suspension und Sicherheitsgurten
STÖRLICHTBOGENSCHUTZSYSTEM	APPROVED
ARBEITSSCHEINWERFER	und 12-Volt-Steckdose
10 FÜHRUNGSROLLEN	aus Giesseisen, darunter 4 Schwenk, auf Kugellager und mit ausziehbarer Bolzen
ANTRIEB	über Gummiketten
KETTENSpannung	über Fettkolben und Feder
WÄRMEAUSTAUSCHER	kombiniert Wasser-Hydrauliköl
11 HYDR. ANSCHLUSSE	Zum Antrieb von Anbaugeräten mit elektrohydraulische steuerung und Joystick
1 HYDR. ANSCHLUSSE	Handeln schwimmend mit elektrohydraulische Steuerung und Joystick
1 HYDR. ANSCHLUSSE	mit Kolbenpumpe von 0 bis 45 l / min
AUSSENMAßE	mm. 2360x930x2150 oder mm. 2360x820x2150 (schmale Version)
GEWICHT	Kg. 1400
TRAGLAST	Kg. 1000
GESCHWINDIGKEIT	kontinuierlich von 0 bis 7 Km/h
	Pulverbeschichtung
ZUBEHÖR AUF ANFRAGE	Vordere rolle mit elektrohydraulischer steuerung Laufrollen hydraulisch Schwenk Kraftheber mit 3 Punkt Aufhängung

Timbro rivenditore

F.lli CAMISA - ROBERTO e MASSIMO & C. Snc

Loc. Isola, 74 - Compiano (PR) - Italy

Tel. +39.0525.825145 - +39.0525.825117 - Fax +39.0525.825519

www.fratellicamisa.it - Email: info@fratellicamisa.it